

Sada oříšků MA-42006M

- sada 6 ks oříšků pro příklepové utahovávky s upínacím čtyřhranem 1/2"
- zkrácená délka pouze 28 mm pro dobrou manipulaci v malých prostorách; rozměry 13 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- tvrzené provedení pro velké dotahovací momenty



Sada oříšků MA-42006M			
Obj. č.	Upínání	Rozměry v sadě (mm)	
• MA-42006M	1/2"	13 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24	



Sada oříšků MA-42015

- sada 15 ks oříšků pro příklepové utahovávky s upínacím čtyřhranem 1/2"
- zkrácená výška pouze 28 mm pro dobrou manipulaci v malých prostorech
- rozměry v sadě – všechny velikosti od 10 do 24 mm po 1 mm; tvrzené provedení pro velké dotahovací momenty

Sada oříšků MA-42015			
Obj. č.	Upínání	Rozměry v sadě (mm)	
• MA-42015	1/2"	10 až 24 (po 1 mm)	



Sada oříšků MA-8050

- sada 5 ks oříšků pro příklepové utahovávky s upínacím čtyřhranem 1"
- dodávka v praktickém kufru pro snadný transport
- rozměry v sadě 33 - 35 - 38 - 41 mm a 1 1/2"
- tvrzené provedení pro velké dotahovací momenty

Sada oříšků MA-8050			
Obj. č.	Upínání	Rozměry v sadě (mm)	
• MA-8050	1"	33 - 35 - 38 - 41 - 1 1/2"	



Ráčnový utahovák NE-251R 1/4"

- malý ráčnový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/4" určený pro povolování a utahování šroubů s malými rozměry
- pravý a levý chod pro utahování i povolování; pracovní tlak 6,3 bar
- určeno pro běžné profesionální používání, oblasti použití: osobní automobily a motocykly

Ráčnový utahovák NE-251R 1/4"						
Obj. č.	Upínání	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
		Rozsah	Max.			
• NE-251R	1/4"	6,7 - 20	30	85	125	0,50



Ráčnový utahovák NE-361 3/8"

- ráčnový utahovák s upínacím čtyřhranem 3/8" určený pro povolování a utahování šroubů s malými rozměry
- pravý a levý chod pro utahování i povolování; pracovní tlak 6,3 bar
- určeno pro běžné profesionální používání, oblasti použití: osobní automobily a motocykly

Ráčnový utahovák NE-361 3/8"						
Obj. č.	Upínání	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
		Rozsah	Max.			
• NE-361	3/8"	13,5 - 47	50	130	160	0,50



Ráčnový utahovák NE-432 1/2"

- ráčnový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2"; převodovka a kuličková ložiska z tvrzěných materiálů pro vysokou životnost
- pravý a levý chod pro utahování i povolování; pracovní tlak 6,3 bar
- určeno pro časté profesionální používání, oblasti použití: osobní automobily a motocykly

Ráčnový utahovák NE-432 1/2"						
Obj. č.	Upínání	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
		Rozsah	Max.			
• NE-432	1/2"	13,5 - 61	81	113	265	1,22

Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočítání na ml/min nebo pro bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!

Ráčnový utahovák NE-462 1/2"

- velmi silný ráčnový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2"; převodovka a kuličková ložiska z tvrzených materiálů pro vysokou životnost
- pravý a levý chod pro utahování i povolování; pracovní tlak 6,3 bar
- určeno pro časté profesionální používání; oblasti použití: průmyslové využití, osobní automobily a motocykly



★★★★

Ráčnový utahovák NE-462 1/2"						
Obj. č.	Upínání	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
		Rozsah	Max.			
• NE-462	1/2"	13,5 - 74	100	113	330	1,88

Ráčnový utahovák s výkyvnou hlavou NE-488 1/2"

- ráčnový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2" a s praktickou výkyvnou hlavou v rozsahu 30° nahoru i dolů
- extrémní usnadnění utahování šroubů ve stísněných prostorech
- určeno pro profesionální používání, oblasti použití: osobní automobily, motocykly, řemeslnictví, průmysl



★★★★

Ráčnový utahovák NE-488 1/2"						
Obj. č.	Upínání	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
		Rozsah	Max.			
• NE-488	1/2"	13,5 - 54	81	127	275	1,45

Ráčnový utahovák pro dlouhé závity NE-0413 1/2"

- ráčnový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2" a s dutou hlavou pro utahování matic na závitových tyčích a dlouhých závitech
- dodávka v sadě: kufřík, ráčna NE-461 s dutou hlavou, 8 ks oříšků s rozměry 8 - 19 mm, prodlužovací nástavec, adaptéry 3/8" a 1/2"
- určeno pro profesionální používání, oblasti použití: osobní automobily, motocykly, řemeslnictví, průmysl



★★★★

Ráčnový utahovák NE-0413 1/2"						
Obj. č.	Upínání	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
		Rozsah	Max.			
• NE-0413	1/2"	13,5 - 88	135	113	270	1,20

Úhlové utahovány NE-399 / NE-499

- unikátní nářadí pro kombinaci síly utahováku a praktičnosti ráčny
- vhodné zejména pro povolování šroubů v extrémně úzkých prostorech s velkou potřebnou silou
- výška maximálně 67 mm, pravý a levý chod snadno přestavitelný plastovým kroužkem
- rukojeť z kompozitního materiálu pro lepší držení; kladívkový příklepový mechanismus jumbo-hammer
- pracovní tlak 6,3 bar, hlukost 93 dB(A), doporučená přívodní hadice 13 mm
- oblast použití: profesionální utahování a povolování šroubů v autoopravárenství a zemědělství



★★★★

Úhlové utahovány NE-399 / NE-499						
Obj. č.	Upínání	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
		Rozsah	Max.			
• NE-399	3/8"	68 - 176	244	70	340	1,83
• NE-499	1/2"	68 - 203	339	70	340	1,83

Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočet na ml/min nebo pro bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!



NE-488



NE-0413



NE-499