



Akumulátorový utahovák DW-18502 1/2" v kufříku

- akumulátorový utahovák pro povolování a utahování šroubů s vysokým krouticím momentem 1 220 Nm
- vybavený brzdící funkcí pro zamezení poškození dotahovaných šroubů a LED diodou pro osvětlení pracovní plochy
- dodávka v praktickém kufříku včetně 2 ks baterie Li-ion 20 V, 5,0 Ah s rychlým dobíjením cca 50 minut

Akumulátorový utahovák DW-18502 v kufříku								
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Baterie (Ah)	Max. moment (Nm)	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Frekvence přiklepů (min ⁻¹)	Hmotnost (kg)	
• DW-18502	1/2"	M6 - M24	5,0	1 220	1 900	2 200	3,2	



Akumulátorový šroubovák DS-10202 1/4"

- bateriový šroubovák pro šroubování vrutů a šroubů v řemeslnictví a průmyslu
- LED dioda pro osvětlení pracovní plochy, upínání se šestihranem 1/4"
- dodávka včetně 2 ks baterie Li-ion 12 V 2,0 Ah s rychlým dobíjením cca 30 min

Akumulátorový šroubovák DS-10202								
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Baterie (Ah)	Max. moment (Nm)	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Frekvence přiklepů (min ⁻¹)	Hmotnost (kg)	
• DS-10202	1/4"	M4 - M12	2,0	100	2 200	3 000	1,0	



Pistolový utahovák NC-0208 1/4" v kufříku

- malý příklepový utahovák pro povolování a utahování šroubů s malými rozměry vybavený čtyřhranem 1/4"; pracovní tlak 6,3 bar
- dodávka v kufříku obsahuje: 5 nástavců s rozměry 8, 9, 10, 11 a 12 mm, prodlužovací a univerzální nástavec, vsuvku pro připojení
- určeno pro časté profesionální používání, oblast použití - automobily, motocykly, zemědělská technika

Pistolový utahovák NC-0208 1/4" v kufříku								
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	
			Rozsah	Max.				
• NC-0208	1/4"	8	10 - 40	40	150	163	0,8	



Příklepový utahovák NC-3610Q 3/8"

- malý příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 3/8" určený pro utahování a povolování malých šroubů
- vybavený kladívkovým příklepem jumbo s jedním zesíleným kladívkem pro dosažení malé délky nářadí
- velmi nízká hluchost pouze 85 dB, krátké provedení s délkou 115,5 mm

Příklepový utahovák NC-3610Q 3/8"								
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	
			Rozsah	Max.				
• NC-3610Q	3/8"	13	136 - 407	474	124	115	1,5	



Příklepový utahovák NC-4238A 1/2"

- příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2" určený pro utahování a povolování menších šroubů s nízkými nároky na silové účinky
- vybavený dvojitým kladívkovým příklepem s max. krouticím momentem 542 Nm
- možnost nastavení krouticího momentu ovládacím kolečkem na boční straně nářadí
- cenově dostupný profesionální utahovák pro méně náročné používání v řemeslnictví a autoopravárenství

Příklepový utahovák NC-4238A 1/2"								
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	
			Rozsah	Max.				
• NC-4238A	1/2"	16	203 - 434	542	119	184	2,5	

Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočítání na NI/min nebo pro bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!

Příklepový utahovák NC-4232Q 1/2"

- kompozitní příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2" určený pro utahování a povolování menších šroubů s rozměrem do M16
- mini-provedení s délkou pouze 120 mm a nízkou hmotností 1,38 kg vhodné pro stísněné prostory
- vybavený dvojitým kladívkovým příklepem s max. krouticím momentem 746 Nm
- praktické přepínání chodu vpřed/vzad jednou rukou, čelní mazání, vylepšená ergonomie rukojeti
- velice nízká hlučnost pouze 83,0 dB

Příklepový utahovák NC-4232Q 1/2"							
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
• NC-4232Q	1/2"	16	136 - 542	746	113	120	1,38



Příklepový utahovák NC-4650 1/2"

- kompaktní příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2" určený pro utahování a povolování menších šroubů s rozměrem do M16
- extrémně krátké provedení s délkou pouze 104 mm vhodné pro velmi stísněné prostory
- vybavený kladívkovým příklepem s max. krouticím momentem 900 Nm
- minimální hladina vibrací 2,4 m/s² zajišťuje dlouhou životnost, vylepšená ergonomie rukojeti

Příklepový utahovák NC-4650 1/2"							
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
• NC-4650	1/2"	16	244 - 542	900	133	104	1,4



Příklepový utahovák NC-4230 1/2"

- velmi silný příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2"; vybavený výkonným dvojitým kladívkovým příklepem
- pravý a levý chod pro utahování i povolování; pracovní tlak 6,3 bar, odfuk v rukojeti se směřováním proudu vzduchu od pracoviště
- určeno pro náročné průmyslové a profesionální používání
- oblasti použití: utahování a povolování šroubů v průmyslu, osobní automobily, motocykly a zemědělská technika

Příklepový utahovák NC-4230 1/2"							
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
• NC-4230	1/2"	19	244 - 678	949	127	164	2,5



Příklepový utahovák NC-4256Q 1/2"

- velmi silný příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2" určený pro utahování a povolování velkých šroubů s vysokými nároky na silové účinky
- vybavený dvojitým kladívkovým příklepem s max. krouticím momentem 1 356 Nm
- velmi nízká hmotnost pouze 1,8 kg, minimální hlučnost 85,0 dB, vyvážené tělo pro komfortní utahování

Příklepový utahovák NC-4256Q 1/2"							
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
• NC-4256Q	1/2"	25	271 - 1 085	1 356	144	141	1,8



Příklepový utahovák NC-4255Q 1/2"

- extrémně silný příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2" určený pro utahování a povolování velkých šroubů s vysokými nároky na silové účinky
- vybavený dvojitým kladívkovým příklepem s max. krouticím momentem 1 627 Nm a jeho dosažením za 5 sekund
- tělo z hořčíkové slitiny a kompozitních materiálů s nízkou hmotností pouze 1,7 kg
- minimální hlučnost 85 dB, vybavené praktickým čelním mazáním

Příklepový utahovák NC-4255Q 1/2"							
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
• NC-4255Q	1/2"	25	271 - 1 085	1 627	136	179	1,7



Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočet na NI/min nebo pro bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!



★★★★★

Sada utahováku 1/2" s příslušenstvím NC-0415 M6

- sada příklepového utahováku NC-4217 v praktickém kufříku s příslušenstvím
- 10 ks tvrzených oříšků s rozměry 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm; 1 ks prodlužovací nástavec 127 mm; 1 ks imbusový klíč 4 mm
- miniaturní olejovač 1/4"; vsuvka pro připojování pomocí rychlospojek

Sada utahováku 1/2" s příslušenstvím NC-0415 M6							
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
• NC-0415M6	1/2"	16	203 - 434	542	119	184	2,5



★★★★★

Příklepový utahovák NC-6255Q 3/4"

- příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 3/4" určený pro utahování a povolování šroubů až do M25
- vybavený dvojitým kladívkovým příklepem s max. kroučícím momentem 1 890 Nm
- tělo z hořčíkové slitiny a kompozitních materiálů s nízkou hmotností pouze 1,9 kg
- minimální hluchost 85 dB, vybavené praktickým čelním mazáním
- oblast použití: utahování a povolování šroubů v autoopravárenství, pneuservisech, logistických společnostech a zemědělské technice

Příklepový utahovák NC-6255Q 3/4"							
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
• NC-6255Q	3/4"	25	271 - 1 491	1 890	136	198	1,9



★★★★★

Příklepový utahovák NC-6236Q 3/4"

- příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 3/4" určený pro utahování a povolování šroubů až do M25
- vybavený dvojitým kladívkovým příklepem s max. kroučícím momentem 1 627 Nm
- extrémně krátké provedení s délkou pouze 171 mm, minimální hluchost 83 dB, vhodné pro průmyslové nasazení
- oblast použití: utahování a povolování šroubů v průmyslu, autoopravárenství, pneuservisech, logistických společnostech a zemědělské technice

Příklepový utahovák NC-6236Q 3/4"							
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
• NC-6236Q	3/4"	25	271 - 1 220	1 627	155	171	2,7

Sada utahováku 3/4" s příslušenstvím NC-0615 M0

- sada příklepového utahováku NC-6113 v praktickém kufříku s příslušenstvím
- utahovák NC-6113 s dvojitým kladívkovým příklepem pro profesionální používání
- 8 ks tvrzených oříšků s rozměry 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm
- 1 ks prodlužovací nástavec 178 mm a 1 ks univerzální spojka; 2 ks imbusový klíč 4 a 5 mm, 1 ks o-kroužek a kolík
- miniaturní olejovač 1/4"; vsuvka pro připojování pomocí rychlospojek

Sada utahováku 3/4" s příslušenstvím NC-0615 M0							
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
• NC-0615M0	3/4"	25	203 - 814	1 153	198	252	4,6

Příklepový utahovák NC-6218 3/4"

- nejsilnější příklepový utahovák s upínáním 3/4" vybavený dvojitým kladívkovým příklepem
- dvouruční provedení pro lepší manipulaci, ergonomicky tvarované rukojeti
- pracovní tlak 6,3 bar; určeno pro každodenní profesionální používání
- oblast použití: utahování a povolování větších šroubů v autoservisech, dopravních podnicích a zemědělských družstvech

Příklepový utahovák NC-6218 3/4"							
Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
			Rozsah	Max.			
• NC-6218	3/4"	27	271 - 1 898	2 034	182	320	5,7

Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočítání na NI/min nebo pro bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!

Příklepový utahovák NC-8343-8 1"

- robustní příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 1" určený pro utahování a povolování šroubů až do M33
- vybavený válečkovým kladívkovým příklepem s max. kroutícím momentem 2 441 Nm
- prodloužený hřídel pro povolování a utahování hluboko uložených šroubů
- provedení pro méně náročné aplikace v zemědělství, logistických firmách, pneuservisech, dopravních podnicích a stavebnictví

Příklepový utahovák NC-8343-8 1"								
	Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
				Rozsah	Max.			
•	NC-8343-8	1"	33	271 - 2 170	2 441	325	590	13,9



★★★

Příklepový utahovák NC-8372 1"

- robustní příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 1" a velkou silou
- prodloužený hřídel pro povolování a utahování hluboko uložených šroubů; vybavený výkonným válečkovým příklepem
- pravý a levý chod pro utahování i povolování s možností nastavení; ergonomicky tvarovaná rukojeť, pracovní tlak 6,3 bar
- určeno pro náročné profesionální používání
- oblasti použití: utahování šroubů v průmyslu, užitkové a nákladní automobily, dopravní prostředky, zemědělská a stavební technika

Příklepový utahovák NC-8372 1"								
	Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
				Rozsah	Max.			
•	NC-8372	1"	36	271 - 2 170	3 390	284	615	17,6



★★★★

Příklepový utahovák NC-8382-8 1"

- extrémně silný příklepový utahovák s válečkovým příklepem, kombinace síly a nízké hmotnosti 12,5 kg
- dosažení maximálního momentu 3 390 Nm do 5 sekund
- prodloužený hřídel pro povolování a utahování hluboko uložených šroubů
- dvoustupňová spoušť pro snadnější provoz, nízké vibrace pouze 6,4 m/s²
- pracovní tlak 6,3 bar, hlučnost 100 dB(A), doporučená přívodní hadice 13 mm
- oblast použití: utahování a povolování šroubů v průmyslu, užitkové a nákladní automobily, dopravní prostředky, zemědělská a stavební technika

Příklepový utahovák NC-8382-8 1"								
	Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
				Rozsah	Max.			
•	NC-8382-8	1"	33	271 - 2 170	3 390	450	570	12,5



★★★★★

Příklepový utahovák NC-9223 1 1/2"

- extrémně robustní příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 1 1/2" pro utahování a povolování šroubů s největšími rozměry a největší silou
- vybavený výkonným dvojitým kladívkovým příklepem s vyztuženým tělem příklepu pro dlouhou životnost
- pravý a levý chod pro utahování i povolování s možností nastavení; ergonomicky tvarovaná rukojeť, pracovní tlak 6,3 bar
- určeno pro náročné profesionální používání; oblasti použití: utahování a povolování šroubů v průmyslu, nákladní automobily, dopravní prostředky, zemědělská a stavební technika, stavební konstrukce

Příklepový utahovák NC-9223 1 1/2"								
	Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
				Rozsah	Max.			
○	NC-9223	1 1/2"	50	271 - 4 065	4 746	453	450	19,7



★★★★★

Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočítání na NI/min nebo pro bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!

související zboží:

Rychlospojky
str. 143



Hadice
str. 479



Kompresory
str. 1012



Úpravné jednotky
str. 774



Mechanické testery momentu ZT-13-1/ZT-13-2

- zařízení pro ověřování velikosti krouticího momentu příklepových utahováků v provedení pro přední nebo zadní chod
- po nastavení požadovaného momentu přístroj ověří, zda je testované nářadí dosáhlo či nikoliv
- určeno především pro servisní střediska a pneuservisy s potřebou ověřovat dotahovací moment



Mechanické testery momentu ZT-13									
	Obj. č.	Testování	Rozsah momentu (Nm)	Max. moment (Nm)	Velikost šroubu	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
						délka	šířka	výška	
○	ZT-13-1	přední chod	70 - 2 700	5 000	M32	350	300	240	49
○	ZT-13-2	zpětný chod	70 - 2 700	5 000	M32	350	300	240	49

Elektronický tester momentu ZT-13-3

- zařízení pro ověřování velikosti krouticího momentu příklepových utahováků
- elektronické provedení se zobrazením dosaženého krouticího momentu
- určeno především pro servisní střediska a pneuservisy s potřebou ověřovat dotahovací moment



Elektronický tester momentu ZT-13-3									
	Obj. č.	Testování	Rozsah momentu (Nm)	Upínání	El. napětí	Rozměry testeru (mm)			Hmotnost (kg)
						délka	šířka	výška	
○	ZT-13-3	oba směry	125 - 2 500	1/2" - 3/4"	230 V AC	300	230	200	32

Servisní sady

- servisní sady pro příklepové a ráčnové utahovky značky M7, jak pro nové tak i pro starší modely
- praktická dodávka běžně opotřebitelných dílů pod jedním objednacím číslem
- sady obsahují běžné díly jako jsou čtyřhran a kladívka příklepu, sady lamel, těsnění, o-kroužky, tlumič hluku, pryžovou rukojeť, podložky apod. - pro detailní obsah konkrétní sady nás kontaktujte



Servisní sady				
	Obj. č.	Výrobek	Upínání	Model
●	NC-3210K01	příklepový utahovák	3/8"	NC-3210
●	NC-3610QK01	příklepový utahovák	3/8"	NC-3610Q
●	NC-4210K01	příklepový utahovák	1/2"	NC-4210
●	NC-4217K01	příklepový utahovák	1/2"	NC-4217
●	NC-4230K01	příklepový utahovák	1/2"	NC-4230
●	NC-4236K01	příklepový utahovák	1/2"	NC-4236
●	NC-4255QK01	příklepový utahovák	1/2"	NC-4255Q
●	NC-4256QK01	příklepový utahovák	1/2"	NC-4256Q
●	NC-4258K01	příklepový utahovák	1/2"	NC-4258
●	NC-4610K01	příklepový utahovák	1/2"	NC-4610
●	NC-4650K01	příklepový utahovák	1/2"	NC-4650
●	NC-6210K01	příklepový utahovák	3/4"	NC-6210
●	NC-6216K01	příklepový utahovák	3/4"	NC-6216
●	NC-6236K01	příklepový utahovák	3/4"	NC-6236
●	NC-6218K01	příklepový utahovák	3/4"	NC-6218
●	NC-8226K01	příklepový utahovák	1"	NC-8226
●	NE-251K01	ráčnový utahovák	1/4"	NE-251
●	NE-432K01	ráčnový utahovák	1/2"	NE-432

Mazací sady a olejovače

- originální mazivo v tubě s aplikačním nástavcem; určené pro promazávání vnitřních částí pneumatického nářadí
- miniaturní olejovače pro přímou montáž na vstupní závit pneumatického nářadí; umístění přímo na nářadí vylepšuje rozptýlení oleje ve stlačeném vzduchu; možnost nastavení množství oleje pomocí regulačního šroubku; připojení pomocí závitů



Mazací sady a olejovače	
Obj. č.	Popis
● SG-101	mazací sada s aplikačním nástavcem
● SW-12	olejovač se závitů 1/4"
● SW-13	olejovač se závitů 3/8"

Oříšky pro utahováký

- tvrzené oříšky pro vysoké dotahovací momenty
- pro rázové utahováký s upínacím čtyřhranem 1/2" - 3/4" - 1"

Oříšky pro utahováký 1/2"			
	Obj. č.	Rozměr (mm)	Hmotnost (g)
•	MA411-M08	8	80
•	MA411-M09	9	80
•	MA411-M10	10	71
•	MA411-M11	11	72
•	MA411-M12	12	72
•	MA411-M13	13	74
•	MA411-M14	14	77
•	MA411-M15	15	78
•	MA411-M16	16	82
•	MA411-M17	17	84
•	MA411-M18	18	88
•	MA411-M19	19	88
•	MA411-M21	21	93
•	MA411-M22	22	134
•	MA411-M24	24	138
•	MA411-M27	27	159



Oříšky pro utahováký 3/4"			
	Obj. č.	Rozměr (mm)	Hmotnost (g)
•	MA611-M17	17	225
•	MA611-M19	19	235
•	MA611-M21	21	239
•	MA611-M22	22	249
•	MA611-M24	24	246
•	MA611-M26	26	297
•	MA611-M27	27	285
•	MA611-M29	29	320
•	MA611-M30	30	368
•	MA611-M32	32	364
•	MA611-M35	35	458
•	MA611-M36	36	472
•	MA611-M38	38	499



Oříšky pro utahováký 1"			
	Obj. č.	Rozměr (mm)	Hmotnost (g)
•	MA811-M27	27	503
•	MA811-M30	30	541
•	MA811-M32	32	566
•	MA811-M33	33	626
•	MA811-M36	36	655



Sada oříšků MA-4030

- sada 3 ks oříšků pro příklepové utahováký s upínacím čtyřhranem 1/2"
- barevné rozlišení jednotlivých rozměrů; prodloužené provedení pro hluboko uložené šrouby, výška 85 mm
- s keramickým povrchem, který zabraňuje poškrábání ráfků hliníkových kol; základní rozměry 17 - 19 - 21 mm
- tvrzené provedení pro velké dotahovací momenty

Sada oříšků MA-4030			
	Obj. č.	Upínání	Rozměry v sadě (mm)
•	MA-4030	1/2"	17 - 19 - 21



Sada oříšků MA-42006M

- sada 6 ks oříšků pro příklepové utahovávky s upínacím čtyřhranem 1/2"
- zkrácená délka pouze 28 mm pro dobrou manipulaci v malých prostorách; rozměry 13 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- tvrzené provedení pro velké dotahovací momenty



Sada oříšků MA-42006M			
Obj. č.	Upínání	Rozměry v sadě (mm)	
• MA-42006M	1/2"	13 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24	



Sada oříšků MA-42015

- sada 15 ks oříšků pro příklepové utahovávky s upínacím čtyřhranem 1/2"
- zkrácená výška pouze 28 mm pro dobrou manipulaci v malých prostorech
- rozměry v sadě – všechny velikosti od 10 do 24 mm po 1 mm; tvrzené provedení pro velké dotahovací momenty

Sada oříšků MA-42015			
Obj. č.	Upínání	Rozměry v sadě (mm)	
• MA-42015	1/2"	10 až 24 (po 1 mm)	



Sada oříšků MA-8050

- sada 5 ks oříšků pro příklepové utahovávky s upínacím čtyřhranem 1"
- dodávka v praktickém kufru pro snadný transport
- rozměry v sadě 33 - 35 - 38 - 41 mm a 1 1/2"
- tvrzené provedení pro velké dotahovací momenty

Sada oříšků MA-8050			
Obj. č.	Upínání	Rozměry v sadě (mm)	
• MA-8050	1"	33 - 35 - 38 - 41 - 1 1/2"	



Ráčnový utahovák NE-251R 1/4"

- malý ráčnový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/4" určený pro povolování a utahování šroubů s malými rozměry
- pravý a levý chod pro utahování i povolování; pracovní tlak 6,3 bar
- určeno pro běžné profesionální používání, oblasti použití: osobní automobily a motocykly

Ráčnový utahovák NE-251R 1/4"						
Obj. č.	Upínání	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
		Rozsah	Max.			
• NE-251R	1/4"	6,7 - 20	30	85	125	0,50



Ráčnový utahovák NE-361 3/8"

- ráčnový utahovák s upínacím čtyřhranem 3/8" určený pro povolování a utahování šroubů s malými rozměry
- pravý a levý chod pro utahování i povolování; pracovní tlak 6,3 bar
- určeno pro běžné profesionální používání, oblasti použití: osobní automobily a motocykly

Ráčnový utahovák NE-361 3/8"						
Obj. č.	Upínání	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
		Rozsah	Max.			
• NE-361	3/8"	13,5 - 47	50	130	160	0,50



Ráčnový utahovák NE-432 1/2"

- ráčnový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2"; převodovka a kuličková ložiska z tvrzěných materiálů pro vysokou životnost
- pravý a levý chod pro utahování i povolování; pracovní tlak 6,3 bar
- určeno pro časté profesionální používání; oblasti použití: osobní automobily a motocykly

Ráčnový utahovák NE-432 1/2"						
Obj. č.	Upínání	Moment (Nm)		Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
		Rozsah	Max.			
• NE-432	1/2"	13,5 - 61	81	113	265	1,22

Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočítání na ml/min nebo pro bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!