

Tlakové maznice

pulzní



5 FPS PRO

kontinuální



6 FPS PRO Automatik

kontinuální



7 FPS PRO D



FPS PRO D
Otočná o 360°



8 Odvzdušňovací ventil

5 Tlaková maznice FPS PRO

2102230

889 Kč

- K vytlačení maziva dojde jednorázově při stisku spouště
- Pro 400 g kartuše nebo k přímému plnění
- S ohebnou hadicí, trubící a koncovkou pro rychlospojku

Spotřeba vzduchu: 0,4 l/zdvih

Pracovní tlak: 2 – 8 bar

Hmotnost: 1,5 kg

Tlakový poměr: 1 : 40

6 Tlaková maznice FPS PRO Automatik

2102240

1 549 Kč

- Při držení spouště dochází ke kontinuálnímu vytlačování maziva
- Pro 400 g kartuše nebo k přímému plnění
- 400 mm dlouhá hadice usnadňuje mazání těžko přístupných míst

Spotřeba vzduchu: 0,4 l/zdvih

Pracovní tlak: 2 – 8 bar

Hmotnost: 1,6 kg

Tlakový poměr: 1 : 40

7 Tlaková maznice FPS PRO D

2102245

1 799 Kč

- Pro 400 g kartuše nebo k přímému plnění
- Při držení spouště dochází ke kontinuálnímu vytlačování maziva
- 400 mm dlouhá hadice usnadňuje mazání těžko přístupných míst
- U těžko přístupných míst lze také zásobník otočit o 360°
- Odvzdušňovací ventil k vypuštění přebytečného vzduchu

Spotřeba vzduchu: cca 0,4 l/zdvih

Pracovní tlak: 2 – 8 bar

Hmotnost: 1,6 kg

Tlakový poměr: 1 : 40

8 Odvzdušňovací ventil pro tlakové maznice

2102247

209 Kč

- Pro jednoduché odvzdušnění tlakových maznic
- Zajišťuje rychlou a nepřerušovanou práci

Novinka



5 TRP



6 RP



7 UHP PRO

5 Čisticí pistole TRP

Novinka

2102215

1 999 Kč

- Pro suché čištění stlačeným vzduchem
- Silný čisticí účinek díky rotující trysce
- Otáčky: 6 000 ot/min
- Spotřeba vzduchu: cca 210 l/min
- Pracovní tlak: 6 bar
- Hmotnost: 0,45 kg

6 Čisticí pistole RP

2102210

3 790 Kč

- Rotující tryska k rychlému, šetrnému a důkladnému čištění např. látek, skla, kovu, umělé hmoty, lakovaných povrchů...
- Velmi jemný nástřik, plynule regulovatelné množství čistícího prostředku. Objem nádoby 900 ml.
- Otáčky: 6 000 ot/min
- Spotřeba vzduchu: cca 200 l/min
- Pracovní tlak: 6,3 bar
- Hmotnost: 0,9 kg

7 Stříkací pistole na dutiny UHP PRO

2104150

449 Kč

- Pro konzervaci dutin a podvozků automobilů
- Tlustá stoupací trubice pro hustý materiál
- Určeno pro běžně dostupné nádoby se 40 mm oblým závitem
- Hadice na nástřik dutin délky 550 mm
- Výměnná tryska na stříkání podvozků

Spotřeba vzduchu: 120 – 180 l/min

Pracovní tlak: 4 – 6 bar

Hmotnost: 0,4 kg